

S-HMI

7" - 10" S-HMI



HMI & SCADA BİR ARADA!

ARM işlemci mimarisiyle endüstriyel uygulama ortamına göre tasarlanan HMI'lar; düşük enerji tüketimi, yüksek stabilite, 30.000 saat ekran ömrü, yüksek çözünürlüklü ekran donanımları ile hizmetinizdedir. WinCE, Linux, Android gibi işletim sistemlerini desteklemenin yanı sıra birden çok endüstriyel konfigürasyon yazılımını çalıştırılabilir. Üstelik MOVICON 11 CE yazılımı içerisinde yüklü ve lisanslı olarak kullanımınıza hazır. Hazırladığımız tek sistem ile hem PC hem de HMI da minimum mühendislik ile projelerinizi tamamlama ve yönetme imkanı.

Movicon® CE
COMPACT SCADA/HMI FOR WINDOWS CE

Bir Bakışta Özellikleri:

- Ethernet Portu
- 2 adet RS232/485/422 Seri Port
- 2 adet USB
- Dahili SD/MMC Kart Yuvası
- Scada Fonksiyonları ile;
- * 2 adet WebClient oluşturabilmek
- * E-posta ve SMS gönderebilme
- * VBA Script yazabilme

HMI Operatör Panel

Ürün Kodu	7" S-HMI	10" S-HMI
Ekran Özellikleri		
Boyut	7"	10"
Display Tipi	TFT-LCD	
Renk	65536	
Çözünürlük	800 x 480	1024 x 600
Arka Aydınlatma	LED	
Parlaklık	400 cd/m2	300 cd/m2
Arka Aydınlatma Ömrü	> 30000 Saat	
Kontrast	500:01:00	700:01:00
Dokunmatik Özellikleri		
Dokunmatik Tipi	4 Kablolü Rezistif	
Yüzey Sertliği	> 3H	
True flat	+	
İşlemci ve Performans		
İşletim Sistemi	Windows CE	
CPU Tipi	ARM Cortex A8	
CPU Hızı	1 GHz	
RAM	512 MB	
FLASH Hafıza	4 GB	
Buzzer	+	
Haberleşme Arayüzü		
Seri Port	2 x RS232 / RS485	
USB host	1 x v. 2.0	
USB device	1 x v. 2.0	
Ethernet	1 x 10 / 100 Mbps	
SD/MMC slot	1 x SDHC / MMC	
HDMI	Opsiyonel	
Video	Opsiyonel	
Genel Özellikler		
Kasa Malzemesi	ABS plastik	
Kesim Ölçüleri	198.8 x 137.8 x 47.8 mm	272.5 x 181 x 42.5 mm
Görüntüleme Alanı	190 x 129 mm	263 x 171.5 mm
Besleme Voltajı	12 ~ 32 VDC	
Güç Tüketimi	5 W	
Çalışma Sıcaklığı	- 10 + 50°C	
Depolama Sıcaklığı	- 20 + 65° C	
Ağırlık	0.7 Kg	
IP Sınıfı	IP 65	



*Üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

Sipariş Kodu	Özellikler
S-HMI-7	S-HMI Operatör Panel, 7" Dokunmatik TFT LCD Ekran, ARM Cortex A8 1.00 GHz işlemci, 512 RAM, 4GB Flash, 1x Eth, 2x USB, 2x RS-232/485/422
S-HMI-10	S-HMI Operatör Panel, 10" Dokunmatik TFT LCD Ekran, ARM Cortex A8 1.00 GHz işlemci, 512 RAM, 4GB Flash, 1x Eth, 2x USB, 2x RS-232/485/422

Movicon[®] CE
COMPACT SCADA/HMI FOR WINDOWS CE

DOĞUŞTAN OTOMASYONA ÖZEL TASARLANDI! İÇİNDE SCADA KOŞAN OPERATÖR PANEL!

	Standart HMI	Mov11 CE OEM
I/O Bytes (Tags)	512	4096
Screens	•	•
Graphics Libraries	•	•
Power Templates	n.a.	•
Alarms	Max. 1024	•
Accelerators and Menus	•	•
TouchScreen	•	•
Event Historical Log	Only TXT/XML	•
Dynamic Language Change	•	•
IL Logic (SoftLogic)	•	•
VBA Scripting Multithreading	Only 2 Script	•
ActiveX- OCX	n.a.	•
OnLine/Remote Debugger	•	•
IP Camera	•	•
Dynamic Trends	•	•
Historical Trends, Data Analysis	Only TXT/XML	•
Recipes	•	•
OPC Client (UA, DA, XML DA)	•	•
Driver - Telecontrol	Verif. driver	Verif. driver
User & Password Management – CFR21	•	•
Networking	•	•
Data Loggers	Max 2 - TXT/XML	•
Textual Reports	•	•
Multi-Drivers	Max. 2	Max. 4
SMS/Voice/Fax/E-mails	n.a.	Only SMS, Email
Web Client	n.a.	2 User



*Üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.